```
******************************************* Wenzel Hieke
*  ERFORDIA  -  BOOTSOFTCONVERTER         * Bodestrasse 12
*    Bedienungsanleitung (BOOTSOFTCONVERTER + T-COPY XL)   * ERFURT
******************************************* 5025
```

---

8 = SPEICHERERWEITERN Jeweils mit " J " Beantworten+RETURN

A = RAM ADRESSEN setzen

```
 ANFANG       NW-BYTE = 00
              HW-BYTE = 10
 ENDE         NW-BYTE = 00
              HW-BYTE = 9B
```

(KORREKTUR MIT +/-) Quitieren mit RETURN
Wenn nicht 8 + A dann bei RESET sprung zum T-COPY XL
Wenn fertig mit copieren

G = SPRUNG ZUR ADRESSE

```
SPRUNG NACH zB.   NW-BYTE = D6
                  HW-BYTE = 0C
```

(KORREKTUR MIT +/-) Quitieren mit RETURN
Sprung zum T-COPY XL (es kann nur noch gebootet werden mit B

```
SPRUNG NACH zB.   NW-BYTE = 77
                  HW-BYTE = E4
```

Sprung zum KALTSTART

---

5 = LADEN VON PROGRAMMEN (C=600 BAUD / T=2400 BAUD)

---

6 = SAVEN VON PROGRAMMEN (C=600 BAUD / T=2400 BAUD)

M = MONITOR (Hinweis zum RESET-fest machen,wenn mit T-COPY XL gebootet)

---

nach Aufruf mit M
U 0000 (RETURN) <BREAK> (nach halber Bildschirmseite)

```
ALT                          NEU
0000 DF 01 0B 07 06 00 00 00  ***  0000 DF 01 00 91 06 00 00 00
0008 FF 04 D6 0C 0B 07 00 00  ***  0008 FF 04 00 91 00 91 00 00
   E      ( RETURN )(zum Editieren mit ( CONTROL +/- )
```

DANACH IST DER BOOTSOFTCONVERTER + MONITOR RESETFEST
G0CD6 SPRUNG ZUM T-COPY XL (BREAK druecken und mit I zum Menue)

ERFORDIASOFT - HACKERMONITOR BEFEHLE

```
ZEILENASSEMBLER : Aufruf mit Axxxx  (xxxx=Anfangsadresse hexa.)
EDITIERFUNKTION :            Bxxxx  Eingabe von Hexa-Werten Zeilenweise
HEXDUMP         :            Uxxxx,yyyy  (yyyy=Endadresse)
      danach E + RETURN ,Jetzt Korrektur auf Schirm moeglich
HEXDUMP ASCII   :            Zxxxx,yyyy
      danach H + RETURN ,Jetzt Korrektur auf Schirm moeglich
TEXT EINGEBEN   :            Txxxx       (beenden mit BREAK)
TEXT LESEN      :            Nxxxx,yyyy
DISASSEMBLER    :            Dxxxx,yyyy
GOTO            :            Gxxxx
MOVE            :            Mxxxx,yyyy,zzzz
      (xxxx=neue Anfangsadr.,yyyy,zzzz=zu copierender Bereich)
ADRESSENKORREKTUR:           Fxxxx,yyyy,zzzz
      ( ACHTUNG Option F arbeitet ungenau,da keine KI vorliegt)
SUCHEN          :            Cn,n1,n2,........n9
      ( nach C steht Anzahl der zu suchenden Werte bis 9 (auser 1. Adresse ))
UMRECHNEN       :            Y RETURN DEZZAHL ERGEBNIS HEXZAHL
                    J$xxxx     RETURN          ERGEBNIS DEZZAHL
                    K$xx       RETURN          ERGEBNIS BINZAHL
                  O%1111 1111  RETURN          ERGEBNIS FF(HEXZAHL)
RECHNEN MIT HEXZAHLEN :  ADDITION    : ?xxxx+yyyy RETURN
                         SUBTRAKTION: ?xxxx+yyyy RETURN
LADEN                 :              : L,C:       RETURN
SAVEN                 :              : Sxxxx,yyyy,c: RETURN
DRUCKER               :              : P =ein / Q = aus
zum CONVERTER         :              : I oder V eingeben + RETURN
```